

Link do produktu: <https://www.powerpoland.pl/silnik-diesla-wm178f-306-cc-6-0-p-35.html>BRAK
ZDJĘCIA

Silnik diesla WM178F 306 cc, 6,0KM

Cena	2 489,00 zł
------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	21001
------------------	--------------

Opis produktu

Silnik Diesla WEIMA serii WM178F to połączenie wysokiej jakości, niezawodności oraz długiej żywotności. Charakteryzuje go niski poziom hałasu, mniejsze wibracje oraz niska emisja spalin bez utraty mocy i wydajności. Został również wyposażony w czujnik oleju w celu zapobiegnięcia awarii silnika. Silnik posiada wałek z klinem o średnicy 25 mm. Rękaw jest wykonany z żeliwa szarego odpornego na zużycie, dzięki czemu żywotność silnika została znacząco zwiększona. W tym silniku filtr powietrza, tłumik, zawory zostały zwiększone, a dysza jest zmieniona. Dzięki tym wykończeniom silnik zyskał nie tylko dużą moc, ale również szybko i łatwo zyskuje na dynamice. Zbiornik ma pojemność 3,5 litra, co przy wysokich wskaźnikach zużycia paliwa starcza na długi czas pracy.

Główne cechy i zalety

- silnik górnozaworowy - sprawdzona konstrukcja OHV
- dokładnie wykonane elementy w celu zmniejszenia wibracji
- płynna regulacja obrotów
- dzięki specjalnej konstrukcji silnika zmniejszony został poziom hałasu
- posiada certyfikaty CE
- mniejsza emisja spalin
- w trosce o nasze środowisko silnik został wykonany w taki sposób, aby uzyskać jak najniższą emisję spalin
- zwiększona objętość zbiornika paliwa
- chłodzenie powietrzem

Łatwa obsługa i konserwacja:

- duży zbiornik paliwa, który zapewni nam możliwość dłuższego czasu pracy bez konieczności ciągłego tankowania baku
- duży korek szyjki wlewu, który ułatwi nam wlewanie paliwa
- wytrzymały rozrusznik
- ergonomiczna oraz łatwa w trzymaniu rączka linki rozruchowej

Dane techniczne:

RODZAJ SILNIKA	jednocylindrowy, 4-suwowy, rzutnik zaworu (OHV)
UKŁAD ZAPŁONOWY	z bezpośrednim wtryskiem
POJEMNOŚĆ SILNIKA W CM3	305
JEDNOSTKOWE ZUŻYCIE PALIWA, G / KWH	285
ŚREDNICA CYLINDRA / SKOK, MM	78×64
MAKSYMALNA MOC, KM (KW)	6 (4.4)
MOC, KM (KW)	5,5 (4)
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA WAŁU KORBOWEGO, OBR./MIN	3600
KIERUNEK OBROTÓW	w lewo
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA, L	3,5
ILOŚĆ OLEJU W SKRZYNI KORBOWEJ, L	1,1
OLEJ	SAE 10W40
URUCHAMIANIE	ręczne

WAGA
RODZAJ I DOSTĘPNOŚĆ MOTOREDUKTOREM
WYMIARY W MM

33 kg
-
470x440x510

Zastosowanie:

- kosiarki oraz inne maszyny ogrodnicze
- ciągniki jednoosiowe, glebogryzarki
- budownictwo, urządzenia przemysłowe
- sprzęt rolniczy
- agregaty prądotwórcze
- pompy wodne