

Link do produktu: <https://www.powerpoland.pl/silnik-diesla-wm188fbe-456-cc-12-0-12-0km-wymienny-cylinder-paper-filter-wal-poziomy-25-mm-p-44.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Silnik diesla WM188FBE 456 cc, 12,0KM, 12,0KM, Wymienny CYLINDER, (paper filter), wał poziomy 25 mm

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena             | <b>3 839,00 zł</b> |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>    |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>  |
| Numer katalogowy | <b>21009</b>       |

### Opis produktu

**Silnik Diesla WEIMA** serii **WM188FBE 12,0KM, Wymienny CYLINDER, (paper filter), wał poziomy 25 mm** to połączenie wysokiej jakości, niezawodności oraz długiej żywotności. Został wyposażony w elektryczny rozrusznik, aby ułatwić uruchamianie. Charakteryzuje go niski poziom hałasu, mniejsze wibracje oraz niska emisja spalin bez utraty mocy i wydajności. Został również wyposażony w czujnik oleju w celu zapobiegnięcia awarii silnika. Silnik posiada wałek z klinem o średnicy **25 mm**. Silnik **WM188FBE** posiada wymienny cylinder, który ułatwia wszelkiego rodzaju naprawy. Rękaw jest wykonany z żeliwa szarego odpornego na zużycie, dzięki czemu żywotność silnika została znacząco zwiększona. Ponadto silniki wysokoprężne serii FB mają większy skok niż poprzednia seria F. Objętość została zwiększona z 438 do 456 centymetrów sześciennych, w wyniku czego moc wzrosła z 11 do 12 koni mechanicznych. W tym silniku filtr powietrza, tłumik, zawory zostały zwiększone, a dysza jest zmieniona. Dzięki tym wykończeniom silnik zyskał nie tylko dużą moc, ale również szybko i łatwo zyskuje na dynamice. Zbiornik ma pojemność 5,5 litra, co przy wysokich wskaźnikach zużycia paliwa starcza na długi czas pracy.

- silnik górnozaworowy – sprawdzona konstrukcja OHV
- dokładnie wykonane elementy w celu zmniejszenia wibracji
- dzięki specjalnej budowie silnika oraz jego obudowie -zmniejszony poziom hałasu
- posiada certyfikaty CE
- w trosce o nasze środowisko specjalna konstrukcja w celu zmniejsza ilości spalin
- wysokiej jakości żeliwo, które zapewnia długą żywotność
- zwiększona objętość zbiornika paliwa
- łatwe sterowanie przepustnicą
- duży zbiornik paliwa, który zapewni nam możliwość dłuższego czasu pracy bez konieczności ciągłego tankowania baku
- duży korek szyjki wlewu, który ułatwi nam wlewanie paliwa
- wytrzymały rozrusznik
- ergonomiczna oraz łatwa w trzymaniu rączka linki rozruchowej
- łatwy w obsłudze start elektryczny – w celu zwiększenia komfortu uruchamianie silnik został wyposażony w rozrusznik elektryczny

### Dane techniczne:

|  |   |
|--|---|
| <b>MODEL</b>                               | WM188FBE  |
| <b>RODZAJ SILNIKA</b>                      | jednocylindrowy, 4-suwowy, rzutnik zaworu (OHV) |
| <b>UKŁAD ZAPŁONOWY</b>                     | z bezpośrednim wtryskiem                        |
| <b>POJEMNOŚĆ SILNIKA W CM 3</b>            | 456   |
| <b>JEDNOSTKOWE ZUŻYCIE PALIWA, G / KWH</b> | 285   |
| <b>ŚREDNICA CYLINDRA / SKOK, MM</b>        | 86×72   |
| <b>MOC, KM (KW)</b>                        | 12 (8,2)  |

---

**PRĘDKOŚĆ OBROTOWA WAŁU KORBOWEGO, OBR / MIN**  
**KIERUNEK OBROTÓW**  
**POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA, L**  
**IŁOŚĆ OLEJU W SKRZYNI KORBOWEJ, L**  
**OLEJ**  
**URUCHAMIANIE**  
**WAGA**  
**RODZAJ I DOSTĘPNOŚĆ MOTOREDUKTOREM**  
**WYMIARY W MM**

3600  
w lewo  
5,5  
1,65  
SAE 10W40  
ręczne/elektryczne  
48  
-  
510x455x560

## **ZASTOSOWANIE**

- kosiarki oraz inne maszyny ogrodnicze
- ciągniki jednoosiowe, glebogryzarki
- budownictwo, urządzenia przemysłowe
- sprzęt rolniczy
- agregaty prądotwórcze
- pompy wodne