

Link do produktu: <https://www.powerpoland.pl/silnik-loncin-g390f-25mm62-5mm-p-94.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Silnik Loncin G390F 25mm/62,5mm

Cena	<b>1 559,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>13016</b>
Kod EAN	<b>4260614711778</b>
EAN (GTIN)	<b>4260614711778</b>
Marka	<b>Loncin</b>
Kod producenta	<b>G390F-A</b>

### Opis produktu

**Silnik Loncin G390F** jest niezawodny, nowoczesny i wszechstronny!

Nowy silnik od Loncin G390F jest łatwy w konserwacji i niezawodny w użytkowaniu. Silnik ten charakteryzuje się stabilnością, dużą mocą i długą żywotnością, a także dość ekonomicznym zużyciem paliwa i niskim poziomem hałasu. Jest szeroko stosowany w aplikacjach komunalnych i przemysłowych. Model ten jest idealny do szerokiej gamy sprzętu rolniczego i ogrodniczego. Loncin G390F jest często stosowany jako silnik zamienny do różnych kultywatorów, kosiarek, motobloków, płyt wibracyjnych, miniwywrotek, pomp wodnych, generatorów i wielu innych urządzeń z silnikami benzynowymi.

Posiada również filtr, który doskonale oczyszcza doprowadzane powietrze.

Wał korbowy jest znormalizowany. Jednostka ta może być używana jako silnik zastępczy w maszynach o tym samym rozmiarze wału korbowego. Wał silnika jest wpustowy.

Silniki serii G charakteryzują się dużą wydajnością, kompaktową budową i wysoką niezawodnością.

Właściwości:

- Niezawodny i przyjazny dla środowiska silnik (jednostka spełnia wszystkie normy emisji Euro 5)
- Pojemność skokowa silnika wynosi 389 cm<sup>3</sup>
- Średnica wału wynosi 25 mm z jednym rowkiem wpustowym
- Silnik obraca się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, gdy patrzy się na niego od strony wału

**Zalety:**

- benzynowe czterosuwowe, technologia górnozaworowa chłodzone powietrzem (OHV),
- lekka, kompaktowa konstrukcja silnika,
- żeliwna tuleja cylindra,
- czujnik poziomu oleju zapobiegający uszkodzeniu przy zbyt niskim stanie oleju,
- filtr powietrza

Zastosowanie:

- Zacieraczki do betonu.
- Zagęszczarki gruntu.
- Agregaty Prądotwórcze
- Przećinarki
- Pompy wody
- Glebogryzarki
- Rozdrabniacze

- 
- Sprzęt budowlany
  - Sprzęt ogrodniczy itp.

Dane techniczne:

- **Typ silnika:** benzynowy, jednocylindrowy, czterosurowy, górnosaworowy (OHV), chłodzony powietrzem, żeliwna tuleja silnika
- **Pojemność robocza:** 389 cm<sup>3</sup>
- **Średnica cylindra × skok tłoka:** 88 × 64 mm
- **Maksymalna moc:** 9,5 kW / 13 KM / 3600 obr/min
- **Maksymalna prędkość:** 3800 +/-100 obr/min
- **Moment obrotowy:** 25,1 N.m / 2500 obr/min
- **Moc znamionowa:** 8,5 kW / 3600 obr/min
- **Pojemność układu smarowania** - 1,1 L
- **Pojemność zbiornika paliwa** - 6,5 L
- **Średnica wału** - wał poziomy 25mm,
- **Długość wału od uszczelnacza** - 62,5 mm
- **Wpust pod klin** - prostokątny na całej długości wału o szerokości 7mm
- **Czujnik poziomu oleju** - tak
- **Wyłącznik zapłonu** - tak
- **Rozrusznik:** Ręczny
- **Wymiary** - 450x405x443 mm
- **Waga bez płynów** - 32 kg
- **Kod kreskowy:** 4260614711778
- **Okres gwarancji, mies.:** 24

W zestawie:

- Silnik benzynowy Loncin G390F
- 1 × Zestaw kluczy
- 1 × Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna