

Link do produktu: <https://www.powerpoland.pl/silnik-loncin-lc165f-3h-wal-poziomy-z-gwintem-15-0mm-euro-5-dla-stopy-wibracyjnej-p-93.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Silnik Loncin LC165F-3H, wał poziomy z gwintem 15,0mm, EURO 5, Dla Stopy wibracyjnej

Cena	1 180,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	13013
Kod EAN	4260614711655
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	16
EAN (GTIN)	4260614711655
Marka	Loncin
Kod producenta	13013

Opis produktu

Silnik Loncin LC165F-3H - niezawodny, nowoczesny i wszechstronny!

Loncin LC165F-3H to jednocylindrowy, czterosurowy, chłodzony powietrzem silnik benzynowy. Silnik ma maksymalną moc 4,4 KM i pojemność skokową 149 cm³.

Nowy silnik Loncin LC165F-3H jest łatwy w konserwacji i niezawodny w użytkowaniu. Silnik ten charakteryzuje się stabilnością, wysoką mocą i długą żywotnością, a także dość ekonomicznym zużyciem paliwa i niskim poziomem hałasu. Zakres zastosowań nie ogranicza się do sektora rolniczego. Model ten wykorzystywany jest jako napęd ubijaków wibracyjnych i zagęszczarek. Biorąc pod uwagę współpracę tego modelu silnika z wibratorami, komponenty zostały znacznie ulepszone, a mianowicie: pokrywa zbiornika, wał korbowy, korbowód, gaźnik i rozrusznik.

Posiada również filtr, który doskonale oczyszcza napływające powietrze i zapewnia wysoką jakość użytkowania maszyny w warunkach dużego zapylenia.

Wał korbowy jest znormalizowany. Jednostka ta może być używana jako silnik zamienny w maszynach o tym samym rozmiarze wału korbowego. Wał silnika jest zabezpieczony wpustem.

Mając na uwadze współpracę tego modelu silnika z wibratorami, znacznie udoskonalono elementy składowe tj.: pokrywa zbiornika, wał korbowy, korbowód, gaźnik, rozrusznik. Udoskonalona konstrukcja tłumika, niewielka waga i łatwy rozruch przyczyniają się do doskonałej kompatybilności tego modelu z ubijakami wibracyjnymi. Istotne zalety: Czujnik niskiego poziomu oleju; Tuleja cylindra z żeliwa; Łatwy start; Wymuszone chłodzenie powietrzem; Niski poziom wibracji.

Właściwości:

- Niezawodny i przyjazny dla środowiska silnik
- Niski poziom wibracji
- Pojemność skokowa silnika wynosi 149 cm³, a żeliwna tuleja zapewnia długą żywotność i stabilność pracy silnika.
- Ulepszona konstrukcja tłumika i łatwy rozruch przyczyniają się do doskonałej kompatybilności tego modelu z ubijakami wibracyjnymi.
- Układ olejowy jest wyposażony w zaawansowany czujnik, który monitoruje poziom oleju w skrzyni korbowej.
- Aby ułatwić konserwację, silnik ma dwie szyjki wlewu smaru.
- Średnica wału wynosi 15 mm

Dane techniczne:

- **Typ:** 4-suwowy, 1-cylindrowy, chłodzony powietrzem, OHV, żeliwna tuleja silnika
- **Pojemność robocza:** 149 cm³
- **Średnica cylindra × skok tłoka:** 65 × 45 mm
- **Maksymalna moc:** 3.2 kW / 4,4 KM / 3600 obr/min
- **Maksymalna prędkość:** 3800 +/-100 obr/min
- **Moc znamionowa:** 3,0 kW / 3300 obr/min
- **Maksymalny moment obrotowy:** 8.8 N.m / 2800obr/min
- **Średnica wału:** 15 mm
- **Długość wału:** od uszczelnacza 29 mm, M12x1,25
- **Pojemność miski olejowej:** 0.5 L
- **Rozruch:** Ręczny
- **Wymiary:** 335 × 290 × 347 mm
- **Waga:** 15 kg
- **Kod kreskowy:** 4260614711655
- **Okres gwarancji, mies.:** 24

W zestawie:

- Silnik benzynowy Loncin **LC165F-3H**
- 1 × Zestaw kluczy
- 1 × Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna